

KGS Speedline® ECO Hardsteenset

De oplossing voor het zoeten en polijsten van hardsteen!

Samen met professionals uit de markt hebben wij een manier gevonden om het zoeten en polijsten van hardsteen te vereenvoudigen. Combineer onze KGS Speedline® ECO schijven met een Frankfurt adapter met klittenband en de schijf kan gebruikt worden voor het zoeten en polijsten met een wandarmmachine.

Het werken met de KGS Speedline® ECO schijven op wandarmmachines is eenvoudig en biedt verschillende voordelen t.o.v. het werken met conventionele schuurstenen. Resultaten worden verbeterd, werkzaamheden verlopen sneller en dankzij de minimale druk van 0,5-1,0 bar is de belasting op de machine veel minder. Daarnaast is de levensduur van de KGS Speedline® ECO verbluffend! Ideaal voor het nat zoeten en polijsten van hardsteen.



Voordelen

- ✓ Prijs/ kwaliteit optimaal
- ✓ Weinig belasting voor de machine
- ✓ In weinig stappen snel zoeten
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ Hardsteenolie optioneel voor extra bescherming



Duidelijk stappensysteem

Zoeten

KGS Speedline® ECO korrels 60, 120, 200 en 400 voor het zoeten van hardsteen.



- ✓ Gebruik de korrels 60, 120 en 200 om een perfect licht gezoet materiaal te creëren.
- ✓ Ga na korrel 200 met een borstel / scotch brite over het materiaal om banen te verwijderen.
- ✓ Verwijder met een trekker het overtollige slik van de hardsteenplaat.
- ✓ Gebruik korrel 400 om een perfect donker gezoet (niet glanzend) resultaat te krijgen.

Polijsten

KGS Speedline® ECO korrels 800, 1500, 3000 en 10000 voor het polijsten van hardsteen.



- ✓ Maak na korrel 400 het oppervlak goed schoon. Het is belangrijk om na iedere hierna volgende stap het oppervlak tussendoor goed te reinigen. Achterblijvend residu kan voor problemen zorgen en krassen op de hardsteenplaten achterlaten.
- ✓ Gebruik nu stapsgewijs de korrels 800, 1500 en 3000 om het materiaal te polijsten. Vergeet niet tussen elke opvolgende korrel het materiaal goed te reinigen.
- ✓ Gebruik de fijne korrel 10 000 (buff) om een natuurlijke en duurzame glans te creëren.

Extra bescherming

KGS K25 hardsteenolie voor een betere bescherming en glans.

Gebruik afsluitend KGS K25 hardsteenolie. De olie is waterafstotend en vocht doorlatend (opstijgend vocht kan eruit diffunderen). Beschermt tegen dagelijkse verontreinigingen en geeft een licht kleur-intensiverend effect, maar behoudt de natuurlijke uitstraling van hardsteen.



Productspecificaties

KGS Speedline® ECO Hardsteenset voor het optimaal zoeten en polijsten van hardsteen. Gebruik de producten in onderstaande volgorde, voor het beste resultaat.

KGS Speedline® ECO

Korrel   

Art. nr 17769 17770 17771

■ Wandarmmachine  Nat gebruik  100  25  Velcro®  1 stk.

Abressa Borstels Frankfurt 320

Art. nr 23022

KGS Speedline® ECO

Korrel     

Art. nr 17772 17773 17774 17775 17776

■ Wandarmmachine  Nat gebruik  100  25  Velcro®  1 stk.

KGS K25 Hardsteenolie 250 ml

Art. nr 24264

KGS Frankfurt QRS Adapter

Art. nr 23621

■ Wandarmmachine  Nat gebruik  92x90  Velcro®  1 stk.



Bovenstaande informatie is opgesteld volgens de huidige stand van ontwikkeling en toepassingstechniek van ons bedrijf. Zij moet als algemene richtlijn worden opgevat. Een garantie voor het resultaat van de toepassing in individuele gevallen kunnen wij echter, vanwege het grote aantal verwerkingsmogelijkheden en de buiten onze invloed liggende opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, niet geven. KGS DIAMOND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallig ontstane schade of gevolgschade, dan deze welk in de Algemene Voorwaarden is vastgelegd. U dient het product in elk geval vooraf op een onopvallende plaats te testen.